



Rallonge pour tarauds, Type: 6L



Données de commande

N° commande	338400 6L
GTIN	4045197336705
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Pour \varnothing nominal taraudage d_1 DIN 371: M8

Pour \varnothing nominal taraudage d_1 DIN 374/376: M11

Pour \varnothing queue filetage d_2 : 8 mm

Rallonge $\varnothing D_3$: 8 mm

Rallonge $\varnothing D_4$: 13 mm

Rallonge K_2 : 6,2 mm

Description technique

Pour \varnothing nominal taraudage d_1 DIN 374/376	M11
Pour \varnothing queue filetage d_2	8 mm
Rallonge L_3	230 mm
Rallonge $\varnothing D_3$	8 mm
Rallonge K_2	6,2 mm

Rallonge $\varnothing D_4$	13 mm
Pour \varnothing nominal taraudage d_1 DIN 371	M8
Rallonge L_2	80 mm
Pour carré K_1	6,2 mm
Pour longueur serrage l_1	30 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins de taraudage