



## Rallonge pour tarauds avec arros. int., Type: 9L



### Données de commande

N° commande	338450 9L
GTIN	4045197603630
Classe d'article	32H

### Description

#### Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Avec arrosage interne.

#### Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Pour  $\varnothing$  nominal taraudage  $d_1$  DIN 374/376: M14

Pour  $\varnothing$  queue filetage  $d_2$ : 11 mm

Rallonge  $\varnothing D_3$ : 11 mm

Rallonge  $\varnothing D_4$ : 18 mm

Rallonge  $K_2$ : 9 mm

Rallonge  $L_2$ : 90 mm

### Description technique

Pour longueur serrage $l_1$	36 mm
Pour $\varnothing$ queue filetage $d_2$	11 mm
Rallonge $\varnothing D_3$	11 mm
Pour carré $K_1$	9 mm
Rallonge $L_3$	230 mm

Rallonge Ø D <sub>4</sub>	18 mm
Rallonge K <sub>2</sub>	9 mm
Rallonge L <sub>2</sub>	90 mm
Pour Ø nominal taraudage d <sub>1</sub> DIN 374/376	M14
Type de produit	Accessoires pour mandrins de taraudage