



## Rallonge pour tarauds, Type: 2L



### Données de commande

N° commande	338400 2L
GTIN	4045197336620
Classe d'article	32H

### Description

#### Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

#### Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Pour Ø nominal taraudage  $d_1$  DIN 371: M3

Pour Ø nominal taraudage  $d_1$  DIN 374/376: M4,5 – M5

Pour Ø queue filetage  $d_2$ : 3,5 mm

Rallonge Ø  $D_3$ : 6 mm

Rallonge Ø  $D_4$ : 7,5 mm

Rallonge  $K_2$ : 4,9 mm

### Description technique

Pour carré $K_1$	2,7 mm
Pour longueur serrage $l_1$	23 mm
Pour Ø nominal taraudage $d_1$ DIN 371	M3
Rallonge $K_2$	4,9 mm
Rallonge Ø $D_3$	6 mm

Pour Ø nominal taraudage d <sub>1</sub> DIN 374/376	M4,5 – M5
Pour Ø queue filetage d <sub>2</sub>	3,5 mm
Rallonge L <sub>3</sub>	230 mm
Rallonge L <sub>2</sub>	70 mm
Rallonge Ø D <sub>4</sub>	7,5 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins de taraudage