



## Pied à coulisse d'atelier avec lecture sans parallaxe et réglage fin, Plage de mesure: 500 mm



### Données de commande

N° commande	415170 500
GTIN	4045197319029
Classe d'article	42A

### Description

#### Exécution:

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés jusqu'à la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

Vernier plat pour **lecture sans parallaxe**, lecture directe **de la mesure intérieure** grâce à la graduation supplémentaire, avec réglage fin.

Matériau: Acier inoxydable, INOX

Norme: DIN 862

Emballage: Boîte robuste

Etalonnage: A1

Graduation: 1/20 mm

Erreur admissible: 0,07 mm

Longueur de bec: 150 mm

Ø épaulement de mesure intérieure: 20 mm

### Description technique

Etalonnage	A1
Blocage	Vis de blocage en haut
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Longueur de bec	150 mm

Plage de mesure	0 - 500 mm
Graduation	1/20 mm
Erreur admissible	0,07 mm
Emballage	Boîte robuste
Norme	DIN 862
Réglage fin	oui
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

## Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	011030 500
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	011050 500