


Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / Ø boîtier: 30/58 mm

Données de commande

N° commande	433060 30/58
GTIN	4045197204226
Classe d'article	42C

Description
Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006 (sauf réf. 100/80).

Boîtier laiton stable, chromé mat. A

xe de fixation Ø8h6, trempé et rectifié.

La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l'indicateur.

Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur pour lecture 1 mm.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Norme: Norme usine

Etalonnage: C1

Résolution: 0,01 mm

Lecture 1 tour: 1 mm

Ecart f_e : 20 μ m

Ecart total f_{tot} : 25 μ m

Force de mesure: 0,8 - 1,6 N

Description technique

Ecart f_e	20 μ m
-------------	------------

Résolution	0,01 mm
Plage de mesure	30 mm
Lecture 1 tour	1 mm
Force de mesure	0,8 - 1,6 N
Etalonnage	C1
Ecart total f_{tot}	25 μ m
\varnothing corps max	58 mm
Norme	Norme usine
Métriologie	analogique
Type de produit	Messuhr

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	013210 30
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	013250 100

Accessoires

Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 28	434900 28
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15

Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 14	434900 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 15	434900 15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5

Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en carbure Type 17	434910 17
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 10	434900 10