

HOLEX®**Testeur de tension, Type d'appareil: LED****Données de commande**

N° commande	473120 LED
GTIN	4045197554253
Classe d'article	42I

Description**Exécution:**

Boîtier en plastique bimatériau avec 2 poignées. Lampe à LED intégrée, fixation de la poignée pour une utilisation à une main, test automatique pour contrôle de fonctionnement. Sélection automatique des plages de mesure.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la continuité et de la polarité.

Norme:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland und CE-Zeichen.

Livraison:

Avec 2 piles 081551 réf. LR3, capuchon de protection.

Indice de protection IP: IP 64

Etalonnage: I1

Plage d'affichage c.a.: 12 - 400 V

Plage d'affichage c.c.: 12 - 690 V

Affichage: 5

Contrôle de l'ordre des phases: oui

Contrôle de continuité: acoustique/LED
Eclairage des points de mesure: oui

Description technique

Contrôle de l'ordre des phases	oui
Affichage	5
Contrôle de continuité	acoustique/LED
Référence fabricant	5
Catégorie de surtension	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Plage d'affichage c.a.	12 - 400 V
Plage d'affichage c.c.	12 - 690 V
Eclairage des points de mesure	oui
Indice de protection IP	IP 64
Etalonnage	I1
Certificat de sécurité	GS TÜV Rheinland
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation	2x 081551 réf. LR3
Type de produit	Testeurs de tension bipolaires

Services

Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Testeurs de tension	017870

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081556 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3