



## Testeur de tension, Type d'appareil: LCD



### Données de commande

N° commande	473120 LCD
GTIN	4045197554260
Classe d'article	42I

### Description

**Exécution:**

Boîtier en plastique bimatière avec 2 poignées. Lampe à LED intégrée, fixation de la poignée pour une utilisation à une main, test automatique pour contrôle de fonctionnement. Sélection automatique des plages de mesure.

**Fonctionnement:**

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Utilisation:**

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la continuité et de la polarité.

**Norme:**

**IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland und CE-Zeichen.**

**Livraison:**

Avec 2 piles 081551 réf. LR3, capuchon de protection.

Indice de protection IP: IP 64

Etalonnage: I1

Plage d'affichage c.a.: 6 - 400 V

Plage d'affichage c.c.: 6 - 690 V

Affichage: LCD

Affichage avec rétroéclairage: oui

Contrôle de l'ordre des phases: oui  
 Contrôle de continuité: acoustique / LCD

## Description technique

Contrôle de l'ordre des phases	oui
Plage d'affichage c.c.	6 - 690 V
Eclairage des points de mesure	oui
Catégorie de surtension	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Affichage	LCD
Plage d'affichage c.a.	6 - 400 V
Référence fabricant	LCD
Contrôle de continuité	acoustique / LCD
Affichage avec rétroéclairage	oui
Indice de protection IP	IP 64
Etalonnage	I1
Certificat de sécurité	GS TÜV Rheinland
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation	2x 081551 réf. LR3
Type de produit	Testeurs de tension bipolaires

## Services

Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Testeurs de tension	017870

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081556 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3