



Contrôleur d'épaisseur avec comparateur, Plage de mesure: 0-10 mm



Données de commande

N° commande	438545 0-10
GTIN	4045197634641
Classe d'article	42C

Description

Exécution:

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Utilisation:

Pour la mesure rapide de rainures extérieures, d'épaisseurs de parois, de tôles, de parois de tubes, de feuilles, etc.

Etalonnage: C7

Lecture: 0,1 mm

Erreur admissible: 0,1 mm

Ø bille en carbure: 2 mm

Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure): 36 mm

Ø comparateur: 50 mm

Description technique

Ø bille en carbure	2 mm
Lecture	0,1 mm
Plage de mesure	0 - 10 mm
Ø comparateur	50 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	36 mm

Erreur admissible	0,1 mm
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Étalonnage	C7
Type de produit	Contrôleur d'épaisseur

Services

Étalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur	013850
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Palpeur rapide d'intérieur / d'extérieur	011320