



Jauge d'épaisseur rapide, Plage de mesure: 0-10 mm



Données de commande

N° commande	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Classe d'article	42C

Description

Exécution:

Jauge d'épaisseur rapide avec levier de relevage (force de mesure indépendante de l'utilisateur).

Etrier de structure léger, verni. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

Surfaces de mesure rodées.

Etalonnage: C6

Lecture: 0,01 mm

Erreur admissible: 0,02 mm

Ø surfaces de mesure: 10 mm

Porte-à-faux: 30 mm

Description technique

Plage de mesure	0 - 10 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,02 mm
Ø surfaces de mesure	10 mm
Porte-à-faux	30 mm

Norme	Norme usine
Type de produit	Jauges d'épaisseur rapides
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C6

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	013210 10
Etalonnage Jauges d'épaisseur rapides	013820
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Jauge d'épaisseur rapide	011310