



Butée micrométrique, Plage de mesure (course): 0-25 mm



Données de commande

N° commande	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Broche entièrement trempée et tambour micrométrique chromé antireflets. **Broche rotative**, avec surface d'appui en carbure et limiteur de couple.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de table de mesure.

Etalonnage: B3

Lecture: 0,01 mm

Erreur admissible: 0,002 mm

Ø broche: 6,5 mm

Ø tambour micrométrique: 18 mm

Ø tige de support: 12 mm

Longueur tige de support: 17 mm

Description technique

Longueur tige de support	17 mm
Plage de mesure (course)	0 - 25 mm
Longueur totale	113 mm
Ø broche	6,5 mm
Ø tige de support	12 mm
Ø tambour micrométrique	18 mm
Lecture	0,01 mm

Erreur admissible	0,002 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Etalonnage	B3
Type de produit	Butée micrométrique

Services

Etalonnage Butées micrométriques Plage de mesure maximale 25 mm	012600 25
Marquage inscription au laser Type	018940