



Butée micrométrique, Plage de mesure (course): 0-25/F mm



Données de commande

N° commande	426250 0-25/F
GTIN	4045197204103
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Broche entièrement trempée et tambour micrométrique chromé antireflets. Broche **fixe (non rotative)**, avec surface d'appui en carbure et limiteur de couple. Pour le contrôle de matériaux à surface fragile.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de table de mesure.

Etalonnage: B3

Lecture: 0,002 mm

Erreur admissible: 0,003 mm

Ø broche: 8 mm

Ø tambour micrométrique: 18 mm

Ø tige de support: 12 mm

Longueur tige de support: 10 mm

Description technique

Ø tambour micrométrique	18 mm
Longueur tige de support	10 mm
Ø broche	8 mm
Longueur totale	113 mm
Ø tige de support	12 mm
Lecture	0,002 mm
Erreur admissible	0,003 mm

Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Etalonnage	B3
Type de produit	Butée micrométrique

Services

Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Butées micrométriques Plage de mesure maximale 25 mm	012600 25