



## Micromètre d'intérieur à becs, Plage de mesure: 75-100 mm



### Données de commande

N° commande	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Classe d'article	42B

### Description

#### Exécution:

Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure arrondis en carbure rapporté. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Micromètre chromé. Avec vis d'ajustement et de blocage.

#### Livraison:

Avec bague de réglage pour ajustement.

Etalonnage: M3

Lecture: 0,01 mm

Erreur admissible: 16 µm

Ø tambour micrométrique: 18 mm

### Description technique

Ø tambour micrométrique	18 mm
Plage de mesure	75 - 100 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	16 µm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B4

Étalonnage	M3
Type de produit	Micromètre d'intérieur à becs

### Services

Étalonnage Bagues de réglage Ø maximal 100 mm	018430 100
Étalonnage Micromètres d'intérieur à becs Plage de mesure maximale 100 mm	012700 100
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Bague de réglage Ø maximal 200 mm	019660 200

### Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90