



Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 10-12 mm



Données de commande

N° commande	428990 10-12
GTIN	4045197276339
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Vernier et parties de lecture et de commande chromées mates (à partir de $\varnothing 12$, touches en carbure). Tête de mesure autocentrante avec 3 touches de mesure (à partir de $\varnothing 12$, touches en carbure).

Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

Etalonnage: M3

Lecture: 0,001 mm

Erreur admissible: 0,005 mm

Dim. a: 1,5 mm

Profondeur de mesure standard: 54 mm

\varnothing bague de contrôle: 10 mm

Description technique

Plage de mesure	10 - 12 mm
\varnothing bague de contrôle	10 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	154 mm
Dim. a	1,5 mm
Profondeur de mesure standard	54 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Lecture	0,001 mm

Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Etalonnage	M3
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Bagues de réglage Ø maximal 50 mm	018430 50
Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	012900 20
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Bague de réglage Ø maximal 200 mm	019660 200

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 6-12	428993 6-12
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12