



Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 12-16 mm



Données de commande

N° commande	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Vernier et parties de lecture et de commande chromées mates (à partir de $\varnothing 12$, touches en carbure). Tête de mesure autocentrante avec 3 touches de mesure (à partir de $\varnothing 12$, touches en carbure).

Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

Etalonnage: M3

Lecture: 0,005 mm

Erreur admissible: 0,005 mm

Dim. a: 0,5 mm

Profondeur de mesure standard: 80 mm

\varnothing bague de contrôle: 16 mm

Description technique

Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Plage de mesure	12 - 16 mm
\varnothing bague de contrôle	16 mm
Profondeur de mesure standard	80 mm
Dim. a	0,5 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Lecture	0,005 mm

Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Etalonnage	M3
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	012900 20
Etalonnage Bagues de réglage Ø maximal 50 mm	018430 50
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Bague de réglage Ø maximal 200 mm	019660 200

Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 12-20	428993 12-20
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12