



## Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 16-20 mm



### Données de commande

N° commande	428990 16-20
GTIN	4045197273697
Classe d'article	42B

### Description

#### Exécution:

Vernier et parties de lecture et de commande chromées mates (à partir de  $\varnothing 12$ , touches en carbure). Tête de mesure autocentrante avec 3 touches de mesure (à partir de  $\varnothing 12$ , touches en carbure).

#### Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

#### Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

Etalonnage: M3

Lecture: 0,005 mm

Erreur admissible: 0,006 mm

Dim. a: 0,5 mm

Profondeur de mesure standard: 80 mm

$\varnothing$  bague de contrôle: 16 mm

### Description technique

Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Profondeur de mesure standard	80 mm
$\varnothing$ bague de contrôle	16 mm
Dim. a	0,5 mm
Plage de mesure	16 - 20 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm

Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Etalonnage	M3
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

Etalonnage Bagues de réglage Ø maximal 50 mm	018430 50
Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	012900 20
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Bague de réglage Ø maximal 200 mm	019660 200

### Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 12-20	428993 12-20
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 17 mm	484030 17
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 20-30	428993 20-30
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20