



Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 20-25 mm



Données de commande

N° commande	428990 20-25
GTIN	4045197274205
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Vernier et parties de lecture et de commande chromées mates (à partir de $\varnothing 12$, touches en carbure). Tête de mesure autocentrante avec 3 touches de mesure (à partir de $\varnothing 12$, touches en carbure).

Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

Etalonnage: M3

Lecture: 0,005 mm

Erreur admissible: 0,006 mm

Dim. a: 0,5 mm

Profondeur de mesure standard: 90 mm

\varnothing bague de contrôle: 25 mm

Description technique

\varnothing bague de contrôle	25 mm
Plage de mesure	20 - 25 mm
Dim. a	0,5 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	240 mm
Profondeur de mesure standard	90 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm

Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Etalonnage	M3
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	012900 50
Etalonnage Bagues de réglage Ø maximal 50 mm	018430 50
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Bague de réglage Ø maximal 200 mm	019660 200

Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 20-30	428993 20-30
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24