



Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 30-40 mm



Données de commande

N° commande	428990 30-40
GTIN	4045197274243
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Vernier et parties de lecture et de commande chromées mates (à partir de $\varnothing 12$, touches en carbure). Tête de mesure autocentrante avec 3 touches de mesure (à partir de $\varnothing 12$, touches en carbure).

Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

Etalonnage: M3

Lecture: 0,005 mm

Erreur admissible: 0,006 mm

Dim. a: 0,5 mm

Profondeur de mesure standard: 97 mm

\varnothing bague de contrôle: 40 mm

Description technique

Plage de mesure	30 - 40 mm
Dim. a	0,5 mm
Profondeur de mesure standard	97 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	247 mm
\varnothing bague de contrôle	40 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm

Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Etalonnage	M3
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	012900 50
Etalonnage Bagues de réglage Ø maximal 50 mm	018430 50
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Bague de réglage Ø maximal 200 mm	019660 200

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 30-50	428993 30-50
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38