



## Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 40-50 mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 428990 40-50  |
| GTIN             | 4045197276353 |
| Classe d'article | 42B           |

### Description

#### Exécution:

Vernier et parties de lecture et de commande chromées mates (à partir de  $\varnothing 12$ , touches en carbure). Tête de mesure autocentrante avec 3 touches de mesure (à partir de  $\varnothing 12$ , touches en carbure).

#### Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

#### Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

Etalonnage: M3

Lecture: 0,005 mm

Erreur admissible: 0,006 mm

Dim. a: 0,5 mm

Profondeur de mesure standard: 97 mm

$\varnothing$  bague de contrôle: 40 mm

### Description technique

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Profondeur de mesure standard      | 97 mm      |
| $\varnothing$ bague de contrôle    | 40 mm      |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 247 mm     |
| Dim. a                             | 0,5 mm     |
| Plage de mesure                    | 40 - 50 mm |
| Erreur admissible                  | 0,006 mm   |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lecture                          | 0,005 mm             |
| Norme                            | Norme usine          |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm              |
| Méetrologie                      | analogique           |
| Emballage                        | Boîte robuste        |
| Etalonnage                       | B6                   |
| Etalonnage                       | M3                   |
| Type de produit                  | Micromètre 3 touches |

### Services

|   |            |
|---|------------|
| Etalonnage Bagues de réglage Ø maximal 50 mm                                | 018430 50  |
| Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm | 012900 50  |
| Marquage inscription au laser Type  | 018940     |
| Étalonnage DAkkS Bague de réglage Ø maximal 200 mm                          | 019660 200 |

### Accessoires

|   |               |
|---|---------------|
| Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 30-50  | 428993 30-50  |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm       | 484030 45     |
| Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 50-100 | 428993 50-100 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 46 mm       | 484030 46     |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 40 mm       | 484030 40     |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 50 mm       | 484030 50     |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 42 mm       | 484030 42     |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 44 mm       | 484030 44     |