



Micromètre d'intérieur, Plage de mesure: 62-75 mm



Données de commande

N° commande	428990 62-75
GTIN	4045197608017
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Vernier et parties de lecture et de commande chromées mates (à partir de $\varnothing 12$, touches en carbure). Tête de mesure autocentrante avec 3 touches de mesure (à partir de $\varnothing 12$, touches en carbure). Boîtier verni.

Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

Etalonnage: M3

Lecture: 0,005 mm

Erreur admissible: 0,007 mm

Dim. a: 1 mm

Profondeur de mesure standard: 117 mm

\varnothing bague de contrôle: 62 mm

Description technique

Profondeur de mesure avec rallonge	267 mm
Profondeur de mesure standard	117 mm
Dim. a	1 mm
\varnothing bague de contrôle	62 mm
Plage de mesure	62 - 75 mm
Erreur admissible	0,007 mm

Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Etalonnage	M3
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	012900 100
Etalonnage Bagues de réglage Ø maximal 100 mm	018430 100
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Bague de réglage Ø maximal 200 mm	019660 200

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 50-100	428993 50-100