



## Pied à coulisse avec blocage instantané, Plage de mesure: 150 mm



### Données de commande

N° commande	410625 150
GTIN	4045197203021
Classe d'article	42A

### Description

#### Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste. Surfaces de mesure rodées finement.

Tableau de filetage: Tableau des pieds à coulisse

Norme: DIN 862

Lecture commutable: mm / pouce

Emballage: Étui

Étalonnage: A1

Lecture: 0,05 mm

Graduation: 1/20 mm

Graduation: 1/128 pouce

Longueur de bec: 40 mm

### Description technique

Emballage	Étui
Longueur de bec	40 mm
Étalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 150 mm
Lecture	0,05 mm
Graduation	1/20 mm
Graduation	1/128 pouce

Lecture commutable	mm / pouce
Norme	DIN 862
Jauge de profondeur	plat
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pied à coulisse standard

### Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	011030 200
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	011050 200

### Accessoires

Tableau pour pieds à coulisse	412180
Coffret en plastique Type MS150	412468 MS150
Coffret en plastique Type MS150	412470 MS150
Étui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500