



Pied à coulisse sans parallaxe avec blocage instantané, Plage de mesure: 150 mm



Données de commande

N° commande	410650 150
GTIN	4045197304018
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste; surfaces de mesure rodées finement. Vernier plat pour **lecture sans parallaxe**.

Avec blocage instantané et jauge de profondeur plate et robuste.

Tableau de filetage: Tableau des pieds à coulisse

Norme: DIN 862

Lecture commutable: mm / pouce

Emballage: Boîte robuste

Etalonnage: A1

Lecture: 0,05 mm

Graduation: 1/20 mm

Graduation: 1/128 pouce

Longueur de bec: 40 mm

Description technique

Longueur de bec	40 mm
Emballage	Boîte robuste
Plage de mesure	0 - 150 mm
Lecture	0,05 mm
Etalonnage	A1
Graduation	1/20 mm

Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	DIN 862
Graduation chromée	oui
Jauge de profondeur disponible	oui
Jauge de profondeur	plat
Blocage	Blocage instantané
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pied à coulisse standard

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	011030 200
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	011050 200

Accessoires

Tableau pour pieds à coulisse	412180
Coffret en plastique Type MS150	412470 MS150
Étui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
Coffret en plastique Type MS150	412468 MS150