



Fraises HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: 10 mm



Données de commande

N° commande	191637 10
GTIN	4045197838933
Classe d'article	12W

Description

Exécution:

Substrat très performant pour l'usinage d'aciers et de matériaux inoxydables.

Tolérance Ø nominal: 0 / -0,03

Nombre de dents Z: 4

Angle d'hélice: 38 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 1835 B avec h6

Nombre de dents Z: 4

Longueur de coupe L_c : 22 mm

Longueur totale L: 72 mm

Ø queue D_s : 10 mm

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm²: 0,038 mm

Description technique

Queue	DIN 1835 B avec h6
Nombre de dents Z	4
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Tolérance Ø nominal	0 / -0,03
Ø queue D_s	10 mm
Longueur de coupe L_c	22 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,038 mm
Longueur totale L	72 mm

Ø dents D_c	10 mm
Angle d'hélice	38 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E SPM
Norme	DIN 844 B
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le contournage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

Accessoires

JEU de fraises à queue cylindrique HSS-E-SPM Type SET	191639 SET
---	------------