

**Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 2 mm****Données de commande**

N° commande	201310 2
GTIN	4045197861818
Classe d'article	12X

Description**Exécution:**

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Remarque(s):

Produit succédant à 201640 et 201405.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 2

Angle d'hélice: 30 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Nombre de dents Z: 2

Longueur de coupe L_c : 7 mm

Longueur totale L: 57 mm

Ø queue D_s : 3 mm

Type de queue: HA

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,1 mm

Description technique

Nombre de dents Z	2
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Ø queue D_s	3 mm
Longueur de coupe L_c	7 mm
Type de queue	HA

Avance f_z pour le dressage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Ø dents D_c	2 mm
Longueur totale L	57 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Angle d'hélice	30 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique