



Fraise rotative Z3 – moyenne, avec brise-copeaux, HSS, Type: C0616



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 540800 C0616 |
| GTIN | 4045197156068 |
| Classe d'article | 52D |

Description

Exécution:

Queue Ø 6 mm.

Fraises rotatives en HSS pour applications très sensibles aux vibrations. **Forme Cylindrique bout arrondi** (WRC).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Ø queue: 6 mm

Abréviation denture: Z3

Forme: Cylindrique bout arrondi (WRC)

Ø tête: 6 mm

Longueur de tête L₁: 20 mm

Longueur totale: 60 mm

Ø queue: 6 mm

Description technique

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Longueur totale | 60 mm |
| Longueur de tête L ₁ | 20 mm |
| Forme | Cylindrique bout arrondi (WRC) |
| Forme | C0616 |
| Ø tête | 6 mm |
| Ø queue | 6 mm |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Abréviation denture | Z3 |
| Type de denture | avec brise-copeaux |
| Degré de finesse de la denture | Moyen |
| Type d'outils | HSS |