



Dynamomètre, Plage de mesure maximale: 50cN ou N



Données de commande

N° commande	478900 50CN
GTIN	4045197208101
Classe d'article	42H

Description

Exécution:

Boîtier métallique robuste ergonomique; vernis à effet martelé. Cadran à graduation nette avec double inscription pour mesurer dans les deux sens. Avec aiguille et index mobile.

Utilisation:

Pour l'électrotechnique et la mécanique de précision, par ex. pour régler la pression de contact des ressorts de relais ou pour contrôler la pression des balais sur les moteurs et/ou pour ajuster des ressorts de pression et de traction.

Précision:

$\pm 0,01 \times (\text{plage de mesure} + \text{valeur mesurée})$.

Etalonnage: K1

Plage de mesure: 0,05 - 0,5 N

Valeur de graduation: 1 cN

Longueur palpeur L: 29 mm

Ø cadran: 36 mm

Description technique

Ø cadran	36 mm
Longueur palpeur L	29 mm
Plage de mesure	0,05 - 0,5 N
Valeur de graduation	1 cN

Etalonnage	K1
Métrologie	analogique
Type de produit	Balances à ressort (contacteur)

Services

Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Dynamomètres	018870