



## Dynamomètre, Plage de mesure maximale: 5N cN ou N



### Données de commande

N° commande	478900 5N
GTIN	4045197208132
Classe d'article	42H

### Description

#### Exécution:

Boîtier métallique robuste ergonomique; vernis à effet martelé. Cadran à graduation nette avec double inscription pour mesurer dans les deux sens. Avec aiguille et index mobile.

#### Utilisation:

Pour l'électrotechnique et la mécanique de précision, par ex. pour régler la pression de contact des ressorts de relais ou pour contrôler la pression des balais sur les moteurs et/ou pour ajuster des ressorts de pression et de traction.

#### Précision:

$\pm 0,01 \times (\text{plage de mesure} + \text{valeur mesurée})$ .

Etalonnage: K1

Plage de mesure: 0,5 - 5 N

Valeur de graduation: 0,1 N

Longueur palpeur L: 48 mm

Ø cadran: 72 mm

### Description technique

Longueur palpeur L	48 mm
Plage de mesure	0,5 - 5 N
Ø cadran	72 mm
Valeur de graduation	0,1 N

Etalonnage	K1
Métrologie	analogique
Type de produit	Balances à ressort (contacteur)

**Services**

Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Dynamomètres	018870