

**Endoscope vidéo avec sonde flexible, Ø 5,5 mm, Longueur sonde: 2000 mm****Données de commande**

N° commande	492925 2000
GTIN	4045197511812
Classe d'article	42L

Description**Exécution:**

Appareil de base avec écran LCD 3,5 pouces. Mode Zoom (1,5x), photos et vidéos enregistrables sur une carte mémoire SD. Sortie USB et AV pour transmission des données. Batterie lithium-ion rechargeable intégrée (3,7 V).

Livraison:

Mallette de transport robuste, étanche à l'eau et à la poussière. Carte mémoire SD (8 Go), bloc d'alimentation (c.a. 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) 492958, câble de données USB, câble AV, kit de nettoyage, batterie Li-Ion 492926.

Avec 1 sonde 492938 réf. 2000 (IP67), miroir de sonde vissable 492950 (70°, 90°, 110°) et aimant.

Format d'image: JPEG / AVI (30 images/s)

Résolution caméra: 640x480 px

Résolution de l'écran: 320x240 px

Profondeur de champ au point: 16 – 60 mm

Température de fonctionnement: 0 - 50 °C

Poids: 0,558 kg

Description technique

Longueur	207 mm
----------	--------

Longueur sonde	2000 mm
Poids	0,558 kg
Largeur	118 mm
Profondeur de champ au point	16 – 60 mm
Résolution de l'écran	320×240 px
Hauteur	38 mm
Résolution caméra	640×480 px
Format d'image	JPEG / AVI (30 images/s)
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ø sonde	5,5 mm
Type de produit	Endoscopes vidéo

Accessoires

Adaptateur secteur pour endoscopes	492958
Sonde d'endoscope, flexible Longueur sonde 2000 mm	492938 2000
Batterie lithium-ion	492926
Sonde d'endoscope, pliable, flexible Longueur sonde 1000 mm	492942 1000
Sonde d'endoscope, semi-rigide Longueur sonde 1000 mm	492934 1000
Sonde d'endoscope, semi-rigide Longueur sonde 1000 mm	492936 1000
Sonde d'endoscope, flexible Longueur sonde 2000 mm	492940 2000