

**Clé dynamométrique avec cadran gradué, Couple maximal: 200 Nm****Données de commande**

N° commande	655520 200
GTIN	4045197549952
Classe d'article	62E

Description**Exécution:**

A un bras; construction compacte avec cadran gradué clair. Corps entièrement en acier, chromé avec carré d'entraînement fixe pour douilles.

Unités de mesure: N·m Poignée bimatière maniable.

Fonctionnement:

Lecture de la valeur obtenue pendant le travail sur le cadran, la valeur finale pouvant être retenue par l'index mobile pour une lecture ultérieure.

Utilisation:

Pour serrage individuel contrôlé de vis et mesures de contrôle.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Précision de mesure du couple: $\pm 4\%$

Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Etalonnage: O3

Longueur totale L: 470 mm

Plage de couples: 40 - 200 Nm

Graduation 1 trait =: 2 Nm

Poids: 1000 g

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Description technique

Poids	1000 g
-------	--------

Affichage	analogique
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Couple maximal	200 Nm
Précision de mesure du couple	±4 %
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Graduation 1 trait =	2 Nm
Plage de couples	40 - 200 Nm
Réglage de la valeur de déclenchement	non réglable
Type de raccordement	Carré d'entraînement (cliquet)
Lecture commutable	Nm
Feedback	avec affichage
Norme	DIN EN ISO 6789
Réglage de la valeur de déclenchement	Index mobile
Longueur totale L	470 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l ₃]	410 mm
Longueur de levier sans embout [l ₁]	340 mm
Procédé de mesure	Couple
Étalonnage	O3
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Possibilité de journalisation des données	non
Méetrologie	mécanique
Signalisation de déclenchement	visuel
Type de produit	Drehmomentschlüssel

Services

Étalonnage Clé dynamométrique des deux côtés Couple maximal 400/2 Nm	018821 400/2
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Clé dynamométrique des deux côtés Couple maximal 1000/2 Nm	018831 1000/2

