

**Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, Ø DC h8: 14,25 mm****Données de commande**

N° commande	116320 14,25
GTIN	4045197029447
Classe d'article	12C

Description**Exécution:**

Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une **meilleure évacuation des copeaux**.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 345

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 118 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L₂: 92,625 mm

Longueur des goujures L_c: 114 mm

Longueur totale L: 212 mm

Taille cône morse CM: 2

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,16 mm/tr

Description technique

Nombre de dents Z	2
Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,16 mm/tr
Ø nom. D _c	14,25 mm
Longueur des goujures L _c	114 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Longueur totale L	212 mm

Taille cône morse CM	2
Norme	DIN 345
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	92,625 mm
Angle de pointe	118 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Angle d'hélice	20-30 degré
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux