



Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, Ø DC h8: 40 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 116320 40 |
| GTIN | 4045197029942 |
| Classe d'article | 12C |

Description

Exécution:

Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une **meilleure évacuation des copeaux**.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 345

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 118 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L₂: 140 mm

Longueur des goujures L_c: 200 mm

Longueur totale L: 349 mm

Taille cône morse CM: 4

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,32 mm/tr

Description technique

| | |
|---|------------|
| Ø nom. D _c | 40 mm |
| Longueur des goujures L _c | 200 mm |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm ² | 0,32 mm/tr |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Tolérance Ø nominal | h8 |
| Longueur totale L | 349 mm |

| | |
|---|--------------------|
| Taille cône morse CM | 4 |
| Norme | DIN 345 |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂ | 140 mm |
| Angle de pointe | 118 degré |
| Revêtement | non revêtu |
| Type d'outils | HSS |
| Type | N |
| Angle d'hélice | 20-30 degré |
| Queue | Cône morse |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |