



Pied à coulisse d'atelier avec graduation mm et pouces, Plage de mesure: 1000 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 415100 1000 |
| GTIN | 4045197927699 |
| Classe d'article | 42A |

Description

Exécution:

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés jusqu'à la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

Matériau: Acier inoxydable, INOX

Norme: DIN 862

Emballage: Boîte robuste

Etalonnage: A1

Graduation: 1/20 mm

Graduation: 1/128 pouce

Erreur admissible: 0,12 mm

Longueur de bec: 150 mm

Ø épaulement de mesure intérieure: 20 mm

Description technique

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Erreur admissible | 0,12 mm |
| Ø épaulement de mesure intérieure | 20 mm |
| Etalonnage | A1 |
| Emballage | Boîte robuste |
| Graduation | 1/128 pouce |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Longueur de bec | 150 mm |
| Graduation | 1/20 mm |
| Norme | DIN 862 |
| Graduation vernier mm/pouces | oui |
| Métrologie | analogique |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX |
| Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |

Services

| | |
|---|-------------|
| Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm | 011030 1000 |
| Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm | 011050 1000 |
| Marquage inscription au laser Type | 018940 |