

**Mandrins de perçage Type A, SK 40, Plage de serrage: 2,5-16 mm****Données de commande**

N° commande	301565 2,5-16
GTIN	4045197931818
Classe d'article	32K

Description**Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche.
Brunis. Avec alésage Balluffchip.

Livraison:

Avec **clé de serrage Torx®** et poignée transversale, **pour adhérence élevée.**

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Couple de serrage maximal $M_{d\max} \leq 14 \text{ Nm}$

Longueur de col cote A: 80 mm

Ø ext. D: 50 mm

Clé de serrage Torx® de rechange 625220: TX25

Description technique

Plage de serrage	2,5 - 16 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220	TX25
Ø ext. D	50 mm
Support	SK 40
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 50 µm
Couple de serrage maximal $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins de perçage