



## Mandrins de perçage Type A, BT 50, Plage de serrage: 2,5-16 mm



### Données de commande

N° commande	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Classe d'article	32K

### Description

#### Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.

- **Exécution étroite.**
- **Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.**
- **Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.**

#### Livraison:

Avec **clé de serrage**.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Couple de serrage maximal  $M_{d,max} \leq 14 \text{ Nm}$

Longueur de col cote A: 106 mm

Ø ext. D: 50 mm

Clé de serrage Torx® de rechange 625220: TX25

### Description technique

Plage de serrage	2,5 - 16 mm
Ø ext. D	50 mm
Longueur de col cote A	106 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220	TX25
Support	BT 50

Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 12000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 50 μm
Couple de serrage maximal $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage