HOLEX

Trusquin avec pointe à tracer à réglage horizontal, Hauteur traçage: 300 mm

Données de commande

N° commande	443720 300
GTIN	4045197953445
Classe d'article	42D

Description

Exécution:
Base stable et robuste avec semelle rectifiée. Avec règle ajustable munie d'un réglage fin, loupe et vis de blocage. Lecture de 0,02 mm. Le point zéro et la pointe à tracer sont ajustés sur la base du pied du trusquin (possibilité de tracer à partir de “0”). Les cotes du dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Pointe à tracer en **carbure rapporté et réglable horizontalement de 140 mm** (par exemple, pour les endroits difficilement accessibles). Forme compacte de la pointe à tracer pour le traçage dans des petites rainures. La base ergonomique empêche toute collision entre la pointe à tracer et la main.
Matériau: Acier inoxydable, INOX
Etalonnage: E1
Vernier: 1/50 mm
Erreur admissible: 0,06 mm
Section règle: 28×9 mm
Surface base, longueur: 145 mm
Surface base, largeur: 105 mm

Description technique

Surface base, longueur	145 mm

Vernier	1/50 mm
Erreur admissible	0,06 mm
Etalonnage	E1
Surface base, largeur	105 mm
Section règle	28×9 mm
Norme	Norme usine
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm	014350 300
Marquage inscription au laser Type	018940

Accessoires

Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté Plage de réglage 140 mm	443730 140