



## Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, Ø DC h8: 44 mm



### Données de commande

N° commande	116320 44
GTIN	4045197955616
Classe d'article	12C

### Description

#### Exécution:

Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une **meilleure évacuation des copeaux**.

#### Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 345

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 118 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L<sub>2</sub>: 144 mm

Longueur des goujures L<sub>c</sub>: 210 mm

Longueur totale L: 359 mm

Taille cône morse CM: 4

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,32 mm/tr

### Description technique

Tolérance Ø nominal	h8
Norme	DIN 345
Longueur totale L	359 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/tr
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	144 mm
Nombre de dents Z	2

Longueur des goujures $L_c$	210 mm
Ø nom. $D_c$	44 mm
Taille cône morse CM	4
Angle de pointe	118 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Angle d'hélice	20-30 degré
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux