

HOLEX**Serre-joint tout acier hautes performances avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 500 mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 861120 500 |
| GTIN | 4045197657404 |
| Classe d'article | 82C |

Description**Exécution:**

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté, inclinable jusqu'à 35°. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Pour sollicitations importantes et très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, automobile et mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu'à 35°. **Pression de serrage maximale jusqu'à env. 12 000 N.**

Section du rail: 30×15 mm

Porte-à-faux: 140 mm

Poids: 3,7 kg

Description technique

| | |
|-----------------|----------|
| Poids | 3,7 kg |
| Section du rail | 30×15 mm |

| | |
|---------------------|---------|
| Capacité de serrage | 500 mm |
| Porte-à-faux | 140 mm |
| Type de produit | Presses |

Accessoires

| | |
|-----------------------------|------------|
| Plaque de pression Type GSV | 861121 GSV |
| Plaque de pression Type GSP | 861121 GSP |