

HOLEX**Serre-joint tout acier hautes performances avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 800 mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 861120 800 |
| GTIN | 4045197657411 |
| Classe d'article | 82C |

Description**Exécution:**

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté, inclinable jusqu'à 35°. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Pour sollicitations importantes et très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, automobile et mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu'à 35°. **Pression de serrage maximale jusqu'à env. 12 000 N.**

Section du rail: 30x15 mm

Porte-à-faux: 140 mm

Poids: 4,6 kg

Description technique

| | |
|--------------|--------|
| Poids | 4,6 kg |
| Porte-à-faux | 140 mm |

| | |
|---------------------|----------|
| Capacité de serrage | 800 mm |
| Section du rail | 30×15 mm |
| Type de produit | Presses |

Accessoires

| | |
|-----------------------------|------------|
| Plaque de pression Type GSP | 861121 GSP |
| Plaque de pression Type GSV | 861121 GSV |