



## Foret hélicoïdal HSS laminé avec précision N, non revêtu, Ø DC h8: 11,2 mm



### Données de commande

N° commande	114020 11,2
GTIN	4045197010483
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

**Laminés**, angle d'hélice, épaisseur et conicité de l'âme standard.

Dimensions suivant DIN 338.

Forets hélicoïdaux rigides avec âme renforcée et arête transversale réduite pour un pré-perçage aisé et un centrage précis du trou. **Goujures laminées avec précision.**

#### Remarque(s):

Réf. 14-20: Ø queue 6 pans 13 mm.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 118 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L<sub>2</sub>: 77,2 mm

Longueur des goujures L<sub>c</sub>: 94 mm

Longueur totale L: 142 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 11,2 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/tr

### Description technique

Nombre de dents Z	2
Ø nom. D <sub>c</sub>	11,2 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/tr
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	94 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Ø queue D <sub>s</sub>	11,2 mm

Longueur totale L	142 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	77,2 mm
Angle de pointe	118 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux