



1/2" & 3/8" Ultra-Kompakt-Schlagschrauber. Entwickelt und gefertigt, damit Sie sich niemals mehr Gedanken machen müssen, eine Schraube vielleicht nicht zu erreichen. Der 35MAX wurde unter härtesten Bedingungen getestet und bis zum Limit gefordert, damit er immer dann einsatz-bereit ist, wenn Sie ihn brauchen. Mit 610 Nm (520 Nm für 3/8") Lösemoment bei nur 1.09 kg ist der neue 35MAX der mit Abstand leistungsfähigste und qualitativ hochwertigste Ultra-kompakt-Schlagschrauber überhaupt. Das Glasfaser-Kompositgehäuse optimiert die Handhabung des Werkzeuges und reduziert das Gewicht ohne Einschränkung der Leistung.

- Das Ingersoll Rand Original-Doppelschlagwerk ist mit Abstand der standfesteste Mechanismus und liefert dauerhaft höchste Drehmomentwerte
- Die neueste Generation des 7-Lamellen-Motors verfügt über eine industrielle Stahlverstärkung und erreicht maximale Drehmomente durch eine Bias-Leistungsverstärkung beim Lösen
- Ergonomisches Komposit-Gehäuse mit geringem Gewicht schützt vor kalter Druckluft und bietet hervorragenden Bedienkomfort.
- Die kompakte Bauweise des Werkzeuges ermöglicht den Einsatz in beengter Arbeitsumgebung.
- Das geringe Gewicht des Werkzeuges verhindert frühzeitiges Ermüden des Anwenders.
- Feinfühligere Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
- Der 3-stufige Leistungsregler unterstützt die Anpassung der Leistung an den Anwendungsfall.
- Ein-Hand-Umsteuerung für leichteres Arbeiten.
- 360° drehbarer Lufteinlass verhindert das Verdrehen des Anschlußschlauches beim Arbeiten.

Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	15QMAX
Bestellnummer	47544405001
Antriebsvierkant	3/8"
Drehmomentstufen (beim Anziehen / Lösen)	3 / 1
Verfügbare Ausführungen:	
- 1/2" Antriebsvierkan	35MAX

LEISTUNGSWERTE

Maximales Drehmoment (beim Anziehen)	420 Nm
Maximales Drehmoment (beim Lösen)	520 Nm
Losbrechmoment	650 Nm
Empfohlene Schraubengröße	M12
Maximale freie Drehzahl	6000 1/min
Schlagzahl pro Minute	1350

LUFTSYSTEM

Anschlussgewinde (NPT)	1/4"
Min. Schlauchdurchmesser	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	113 L/min
Luftverbrauch	481 L/min
Schallpegel Druck / Leistung (Schlagen) (ISO15744)	89,7 / 100,7 dB(A)
Schallpegel Druck / Leistung (freie Drehzahl) (ISO15744)	83,7 / 94,7 dB(A)
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	5,5 / 0,9 m/s ²

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	1,09 kg
Abmessungen des Werkzeuges (L x B x H)	117 x 60 x 181 mm
Transportgewicht	1,4 kg
Transportabmessungen (L x B x H)	236 x 160 x 79 mm
UPC/EAN Code	6 63023 12604 3
Herstellungsland	Assembled by Ingersoll Rand in PRC





SK3M10
81287344
Steckschlüssel-Satz 3/8", 10 Stück (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 19 mm)



Kraft-Steckschlüssel
Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.



35-BOOT
47555720001
Vinyl-Schutzüberzug



Filter, Regler, Öler
Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.



115-LBK1
04616108
Schmiermittel-Kits für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse



10Z4
03875671
Öl, Klasse 1, Nr. 10, 0,12 L



115-4T
04616157
Fett für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse



Schmiermittel
Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.



35-THK1
47562154001
Schlagschrauber-Hemmer-Reparatur-Set



35-TK1
47562155001
Schlagschrauber-Motor-Reparatur-Set

0

0