



Ein leistungsstarkes, robustes und zuverlässiges Werkzeug, das Sie in jeder Hinsicht vorbildlich unterstützt. Es wurde unter härtesten Bedingungen getestet, gefordert, und fallen gelassen. Es wurde ihm alles abverlangt, um sicherzugehen, dass es auch dann funktioniert, wenn es besonders darauf ankommt. Die Baureihe 2235 ist extrem leistungsstark, haltbar und funktioniert zuverlässig, wenn GANZE ARBEIT geleistet werden muss.

- 1 220 Nm maximales Lösemoment - dies ist das beste Leistungsergebnis seiner Klasse.
- Ingersoll Rand TwinHammer Doppelhammerschlagwerk ist der standfesteste Mechanismus der Branche mit der längsten Lebensdauer.
- Titanium-Schlagwerkgehäuse: erhöht die Festigkeit, reduziert das Gewicht und bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit.
- Der einzigartige kraftvolle 7-Lamellen-Motor liefert noch mehr Kraft durch die Bias-Leistungsverstärkung beim Lösen.
- Ergonomisches Komposit-Gehäuse mit geringem Gewicht schützt vor kalter Druckluft und bietet hervorragenden Bedienkomfort.
- Feinfühligere Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
- Der 4-stufige Leistungsregler unterstützt die Anpassung der Leistung an den Anwendungsfall.
- Ein-Hand-Umsteuerung für leichteres Arbeiten.
- 360° drehbarer Lufteinlass verhindert das Verdrehen des Anschlußschlauches beim Arbeiten.
- Die patentierte geräuschkämpfende Technologie reduziert Lärm ohne Leistungseinschränkung.
- Verlängerte, 2-jährige Garantie

Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	2235Q TiMAX
Bestellnummer	47517574001
Antriebsvierkant	1/2"
Drehmomentstufen (beim Anziehen / Lösen)	4 / 1
Verfügbare Ausführungen:	
- Nullversion	2235Q TiMAX-2
- Kit mit 10 Stk. Steckschlüssel	2235Q TiMAX-10SK
- Kit mit 3 Stk. lange Steckschlüssel	2235Q TiMAX-3SK

LEISTUNGSWERTE

Maximales Drehmoment (beim Anziehen)	1 180 Nm
Maximales Drehmoment (beim Lösen)	1 220 Nm
Losbrechmoment	1760 Nm
Empfohlene Schraubengröße	M14
Maximale freie Drehzahl	8 500 1/min
Schlagzahl pro Minute	1 220

LUFTSYSTEM

Anschlussgewinde (NPT)	1/4"
Min. Schlauchdurchmesser	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	170 L/min
Luftverbrauch	680 L/min
Schallpegel Druck / Leistung (Schlagen) (ISO15744)	91,9 / 102,9 dB(A)
Schallpegel Druck / Leistung (freie Drehzahl) (ISO15744)	88,7 / 99,7 dB(A)
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	9,0 / 2,8 m/s ²

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	2,1 kg
Abmessungen des Werkzeuges (L x B x H)	193 x 74 x 183 mm
Transportgewicht	2,5 kg
Transportabmessungen (L x B x H)	216 x 244 x 82 mm
UPC/EAN Code	6 63023 11999 1
Herstellungsland	Assembled in the USA




SK4M3L

81287377

Steckschlüssel-Satz 1/2", 3 Stück (17, 19 und 21 mm)


SK4M14

81287351

Steckschlüssel-Satz 1/2", 14 Stück (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 und 24 mm)


Kraft-Steckschlüssel

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.


BMDS-4

92842087

Kabel-Federzug 2-4 kg, 2 m


Filter, Regler, Öler

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.


115-LBK1

04616108

Schmiermittel-Kits für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse


115-4T

04616157

Fett für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse


2235-THK1

47517319001

Schlagschrauber-Hemmer-Reparatur-Set


SK4M5L

81287369

Steckschlüssel-Satz 1/2", 5 Stück (17, 19, 21, 22 und 24 mm)


SK4M18

81287385

Steckschlüssel-Satz 1/2", 18 Stück (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L und 21L mm, Verlängerung 125 mm)


4UA9

03070216

1/2" Winkelkopf (Drehzahlreduzierung: 25%, Drehmomentreduzierung: mehr als 50%)


2235M-BOOT

47520153001

Vinyl-Schutzüberzug


10Z4

03875671

Öl, Klasse 1, Nr. 10, 0,12 L


Schmiermittel

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.


2235-TK1

47517401001

Schlagschrauber-Motor-Reparatur-Set

0