



Nichts ist so gut wie das Original ! Der neue 1/2" Schlagschrauber 2235QXPA - Thundergun. Kompromisslose Leistung, äußerst robust und als Mitglied der legendären Thundergun-Produktlinie für den Rennsport, auf das Sie setzen können, wenn es hart auf hart kommt. Als Weiterentwicklung seines erfolgreichen Vorgängers bietet Ihnen der neue Schlagschrauber all die hervorragenden ergonomischen Vorzüge für Ihren Betrieb, die man bislang nur vom Rennsport her kennt. Und wenn es hart auf hart kommt, ist der 2235QXPA immer das richtige Werkzeug – weil er bei jedem Einsatz GANZE ARBEIT leistet.

- 1760 Nm maximales Lösemoment - dies ist das beste Leistungsergebnis seiner Klasse.
- Das Ingersoll Rand Original-Doppelschlagwerk ist mit Abstand der standfesteste Mechanismus und liefert dauerhaft höchste Drehmomentwerte
- Die neueste Generation des 7-Lamellen-Motors verfügt über eine industrielle Stahlverstärkung und erreicht maximale Drehmomente durch eine Bias-Leistungsverstärkung beim Lösen
- Ergonomisches Komposit-Gehäuse mit geringem Gewicht schützt vor kalter Druckluft und bietet hervorragenden Bedienkomfort.
- Feinfühligere Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
- Der 4-stufige Leistungsregler unterstützt die Anpassung der Leistung an den Anwendungsfall.
- Ein-Hand-Umsteuerung für leichteres Arbeiten.
- 360° drehbarer Lufteinlass verhindert das Verdrehen des Anschlußschlauches beim Arbeiten.
- Die patentierte geräuschkämmende Technologie reduziert Lärm ohne Leistungseinschränkung.

Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	2235QXPA
Bestellnummer	47532836001
Antriebsvierkant	1/2"
Drehmomentstufen (beim Anziehen / Lösen)	4 / 1
Verfügbare Ausführungen:	

LEISTUNGSWERTE

Maximales Drehmoment (beim Anziehen)	1 180 Nm
Maximales Drehmoment (beim Lösen)	1 220 Nm
Losbrechmoment	1760 Nm
Empfohlene Schraubengröße	M14
Maximale freie Drehzahl	8 500 1/min
Schlagzahl pro Minute	1 220

LUFTSYSTEM

Anschlussgewinde (NPT)	1/4"
Min. Schlauchdurchmesser	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	170 L/min
Luftverbrauch	680 L/min
Schallpegel Druck / Leistung (Schlagen) (ISO15744)	91,9 / 102,9 dB(A)
Schallpegel Druck / Leistung (freie Drehzahl) (ISO15744)	88,7 / 99,7 dB(A)
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	9,0 / 2,8 m/s ²

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	2,1 kg
Abmessungen des Werkzeuges (L x B x H)	193 x 74 x 183 mm
Transportgewicht	2,5 kg
Transportabmessungen (L x B x H)	216 x 244 x 82 mm
UPC/EAN Code	6 63023 12296 0
Herstellungsland	Assembled in the USA




SK4M3L

81287377

Steckschlüssel-Satz 1/2", 3 Stück (17, 19 und 21 mm)


SK4M14

81287351

Steckschlüssel-Satz 1/2", 14 Stück (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 und 24 mm)


Kraft-Steckschlüssel

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.


2235-BOOT

47536461001

Vinyl-Schutzüberzug


Filter, Regler, Öler

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.


115-LBK1

04616108

Schmiermittel-Kits für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse


115-4T

04616157

Fett für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse


2235-THK1

47517319001

Schlagschrauber-Hemmer-Reparatur-Set


SK4M5L

81287369

Steckschlüssel-Satz 1/2", 5 Stück (17, 19, 21, 22 und 24 mm)


SK4M18

81287385

Steckschlüssel-Satz 1/2", 18 Stück (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L und 21L mm, Verlängerung 125 mm)


BMDS-4

92842087

Kabel-Federzug 2-4 kg, 2 m


10Z4

03875671

Öl, Klasse 1, Nr. 10, 0,12 L


Schmiermittel

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.


2235-TK1

47517401001

Schlagschrauber-Motor-Reparatur-Set