



**1/2" & 3/8" Ultra-Kompakt-Schlagschrauber.** Entwickelt und gefertigt, damit Sie sich niemals mehr Gedanken machen müssen, eine Schraube vielleicht nicht zu erreichen. Der 36QMAX wurde unter härtesten Bedingungen getestet und bis zum Limit gefordert, damit er immer dann einsatz-bereit ist, wenn Sie ihn brauchen. Mit 640 Nm (520 Nm für 3/8") Lösemoment bei nur 1.09 kg ist der neue 36QMAX der mit Abstand leistungsfähigste und qualitativ hochwertigste Ultra-kompakt-Schlagschrauber überhaupt. Das Glasfaser-Kompositgehäuse optimiert die Handhabung des Werkzeuges und reduziert das Gewicht ohne Einschränkung der Leistung.

- Das Ingersoll Rand Original-Doppelschlagwerk ist mit Abstand der standfesteste Mechanismus und liefert dauerhaft höchste Drehmomentwerte
- Die neueste Generation des 7-Lamellen-Motors verfügt über eine industrielle Stahlverstärkung und erreicht maximale Drehmomente durch eine Bias-Leistungsverstärkung beim Lösen
- Ergonomisches Komposit-Gehäuse mit geringem Gewicht schützt vor kalter Druckluft und bietet hervorragenden Bedienkomfort.
- Die kompakte Bauweise des Werkzeuges ermöglicht den Einsatz in beengter Arbeitsumgebung.
- Das geringe Gewicht des Werkzeuges verhindert frühzeitiges Ermüden des Anwenders.
- Feinfühligere Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
- Der 3-stufige Leistungsregler unterstützt die Anpassung der Leistung an den Anwendungsfall.
- Ein-Hand-Umsteuerung für leichteres Arbeiten.
- 360° drehbarer Lufteinlass verhindert das Verdrehen des Anschlußschlauches beim Arbeiten.
- Schalldämmung durch Ablufführung im Handgriff reduziert den Lärm.

### Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	36QMAX
Bestellnummer	36QMAX
Antriebsvierkant	1/2"
Drehmomentstufen (beim Anziehen / Lösen)	3 / 1
Verfügbare Ausführungen:	
- 3/8" Antriebsvierkan	15QMAX

### LEISTUNGSWERTE

Maximales Drehmoment (beim Anziehen)	520 Nm
Maximales Drehmoment (beim Lösen)	640 Nm
Losbrechmoment	870 Nm
Empfohlene Schraubengröße	M12
Maximale freie Drehzahl	8000 1/min
Schlagzahl pro Minute	1300

### LUFTSYSTEM

Anschlussgewinde (NPT)	1/4"
Min. Schlauchdurchmesser	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	113 L/min
Luftverbrauch	495 L/min
Schallpegel Druck / Leistung (Schlagen) (ISO15744)	91,3 / 102,3 dB(A)
Schallpegel Druck / Leistung (freie Drehzahl) (ISO15744)	87,6 / 98,6 dB(A)
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	8,1 / 1,2 m/s <sup>2</sup>

### GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	1,09 kg
Abmessungen des Werkzeuges (L x B x H)	117 x 60 x 181 mm
Transportgewicht	1,4 kg
Transportabmessungen (L x B x H)	236 x 160 x 79 mm
UPC/EAN Code	6 63023 15139 7
Herstellungsland	Assembled by Ingersoll Rand in PRC





**SK4M3LN**  
SK4M3LN  
Steckschlüssel-Satz 1/2", 3 Stück (17, 19 und 21 mm)



**SK4M5LN**  
SK4M5LN  
Steckschlüssel-Satz 1/2", 5 Stück (17, 19, 21, 22 und 24 mm)



**SK4M14N**  
SK4M14N  
Steckschlüssel-Satz 1/2", 14 Stück (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 und 27 mm)



**SK4M18N**  
SK4M18N  
Steckschlüssel-Satz 1/2", 18 Stück (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L und 21L mm, Verlängerung 125 mm)



**S64M17L-PS1**  
47539801001  
17 mm PowerSocket



**S64M18L-PS1**  
47569349001  
18 mm PowerSocket



**S64M19L-PS1**  
47539800001  
19 mm PowerSocket



**S64M21L-PS1**  
47539802001  
21 mm PowerSocket



**Kraft-Steckschlüssel**  
Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.



**35-BOOT**  
47555720001  
Vinyl-Schutzüberzug



**115-LBK1**  
04616108  
Schmiermittel-Kits für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse



**10Z4**  
03875671  
Öl, Klasse 1, Nr. 10, 0,12 L



**115-4T**  
04616157  
Fett für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse



**Schmiermittel**  
Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.



**35-THK1**  
47562154001  
Schlagschrauber-Hemmer-Reparatur-Set



**35-TK1**  
47562155001  
Schlagschrauber-Motor-Reparatur-Set