

KERN CCA 6K-5M



Hochauflösendes Zählsystem mit Eichzulassung zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen,
Zählaufösung bis 300.000.000 Punkte



| | |
|---|--------------------|
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 18 h |
| Akkuladezeit: | 12 h |
| Eingangsspannung: | 100-240V |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO CH US UK |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|------------------------|-------------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 962-128-127 |
| Eichung: | 965-228-216 |

Kategorie

| | |
|----------------|------------|
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Zählsystem |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 695 x 405 x 495 mm |
| Bruttogewicht: | 10,290 kg |
| Lieferzeit: | 96 h |
| Nettogewicht: | 8,324 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 300 x 240 x 110 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Kabellänge: | 1,500 m |
| Kabellänge Anzeigegerät: | 5 m |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Metall lackiert |
| Wägefläche (BxT): | 300 x 240 mm |
| Wägefläche (d): | 120 |

Messsystem

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Wägeeinheiten: | kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 2 cm

Eichtechnische Daten

| | |
|--------------------------------|----|
| Eichung im Werk möglich: | ja |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |

Zählen

| | |
|--|--------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): | 20 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 200 mg |
| Referenzgewicht: | ja |
| Zählaufösung: | 300000 |

Funktionen

| | |
|----------------------------|----|
| PRE-TARE-Funktion: | ja |
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Umrechnungsfunktion: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 0 °C |

Energieversorgung

| | |
|--|-----|
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 8 h |
|--|-----|