

KERN FCE30K10N

Einsteiger-Tischwaage à mobil, handlich, leicht



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Akkuladezeit: | 10 h |
| Batterie: | 9 V Block |
| Batterie-Betriebsdauer: | 12 h |
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | UK US EURO CH |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-128 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

Kategorie

| | |
|----------------|------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Tischwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 335 x 400 x 187 mm |
| Bruttogewicht: | 2,840 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 2,300 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 270 x 323 x 110 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 252 x 228 x 12,5 mm |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Material der Wägeplatte: | Kunststoff |
| Wägefläche (BxT): | 252 x 228 mm |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

| | |
|--|--------|
| Ablesbarkeit [d]: | 10 g |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Auflösung: | 3000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 50 g |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen ³ s | |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 30 kg (M2) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 30 g |
| Reproduzierbarkeit: | 10 g |
| Wägebereich [Max]: | 30 kg |
| Wä geeinheiten: | kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 2,500 cm |
|----------------------|----------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|-------------------------|
| Akku: | Rchrg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 20 h |