

# KERN FCF3K-4

Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie Gastronomie



Prozentbestimmung: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

## Energieversorgung

Akku: Rchrg. battery optional - intern

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 80 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 120 h

Akkuladezeit: 16 h

Batterie: 9 V Block

Batterie-Betriebsdauer: 20 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: UK US EURO CH

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein: 963-127

Justage auf Aufstellungsort: 961-247

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 335 x 400 x 185 mm

Bruttogewicht: 3,230 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 2,630 kg

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 270 x 345 x 106 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 270 x 345 x 106 mm

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 253 x 228 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 100 mg

Anwärmzeit: 2 h

Anzahl der Wägebereiche: 1

Auflösung: 30000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 300 mg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen: 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 2 kg (M1); 1 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 300 mg

Reproduzierbarkeit: 100 mg

Tarierbereich: 3 kg

Wägebereich [Max]: 3 kg

Wägeeinheiten: tl (Tw) oz ozt tl (HK) tol g mo lb dwt

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,500 cm

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): 200 mg

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): 2 g

Zählaufösung: 15000

## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

# KERN FCF3K-4



Kompakte Tischwaage mit vielseitigen Funktionen und hoher Genauigkeit für Industrie Gastronomie

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

