

Gut. Sicher. Gelb.

Kronenflex® Trennscheibe

A 24 R



Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany
Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de · www.klingspor.de



A 24 R

Qualität

Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Aufbau

Kornart	Korund
Qualitätsklasse	Supra
Bindung	Kunstharz, faserverstärkt

Anwendung












Werkstoff	Stahl, Edelstahl, Guss
Maschinen	Winkelschleifer aller Leistungsklassen

Marktsegment

- ▶ Wartungs- und Reparaturarbeiten
- ▶ Schlossereien
- ▶ Stahlbau
- ▶ Anlagen- und Behälterbau

Produktnutzen

- ▶ optimierte Rezeptur für die Stahlbearbeitung
- ▶ Standard-Trennscheibe mit hoher Schnittleistung und Standzeit bei der Bearbeitung von Stahl und Edelstahl, aber auch Gussteilen
- ▶ Hergestellt und geprüft nach Europäischem Standard EN 12413 und oSa-Richtlinien

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	zul. Drehzahl 1/min	Artikelnr.
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300	13754
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300	13297
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300	13466
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200	13295
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200	13738
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200	6667
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500	13456
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500	13470
180 x 3,5 x 22,23		80 m/s	8.500	13474
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600	13464
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600	13478