



FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS  
DE PRODUITS ABRASIFS



Produktname/Referenz:  
Schrupp- und Trennscheiben Gruppe K  
Version/ Überarbeitet am: 18.07.16  
Seite 1 von 8

## Freiwillige Produktinformation in Anlehnung an das Format des Sicherheitsdatenblattes für organisch gebundene Schleifmittel

Die Schleifwerkzeuge selbst verursachen keine schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, wenn sie in geeigneter Weise gehandhabt oder gelagert werden. Zum Schleifen sollten die Benutzer Sicherheitseinrichtungen wie Schutzbrille, Staubmaske/Absaugsystem, Gehörschutz, Schutzhandschuhe und angepasste Kleidung verwenden, um sich vor möglichen Staub, Partikel, Lärm und unerwarteten Risiken zu schützen.

### 1. Bezeichnung des Produktes und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Schrupp- und Trennscheiben Gruppe K

Schruppscheiben: **A 24 Extra** 150-230 x 6-8 x 22,23 mm; **A 24 Extra T** 180-230 x 6-8 x 22,23 mm;  
**A 24 N Supra** 115-230 x 4-8 x 22,23 mm; **A 24 R Supra** 100-230 x 4-10 x 16-22,23 mm;  
**A 24 R/01 Special** 115-180 x 4 x 22,23 mm; **A 24 R/36 Special** 100-180 x 4-6 x 16-22,23 mm;  
**A 24 S Supra** 180 x 7-8 x 22,23 mm; **A 24 TZ Special** 125-230 x 6 x 22,23 mm;  
**A 24 TX Special** 115-230 x 6-8 x 22,23 mm; **A 24 EX 318** 180 x 6 x 22,23 mm;  
**A 24 ST** 125 x 6 x 22,23mm; **A 30 M Special** 150 x 6 x 22,23 mm;  
**AC 24 R Supra** 230 x 8 x 22,23 mm; **AC 24 R Extra** 180 x 8 x 22,23 mm;  
**A 46 N Supra** 115-180 x 6-8 x 22,23 mm; **C 24 R Supra** 115-180 x 6-10 x 22,23 mm  
**A 624 T Supra** 115-230 x 6 x 22,23 mm

Trennscheiben: **A 24 Extra** 100-230 x 2-3,2 x 16-22,23 mm; **A 24 ST Special** 230 x 3 x 22,23 mm;  
**A 24 N Supra** 115-230 x 2,5-3,5 x 22,23 mm; **A 24 R Supra** 100-350 x 2,5-4 x 16-32,0 mm;  
**A 24 R Special** 300-350 x 3,5-4 x 20-25,4 mm; **A 24 R/36 Special** 100-230 x 2,5-3 x 16-22,23 mm;  
**A 24 SXP Special** 350-400 x 4 x 25,4 mm; **A 24 SX Special** 300-350 x 3,5-4 x 22,23-32 mm;  
**A 24 TZ Special** 115-230 x 2,5-3 x 22,23; **A 36 R Supra** 115-230 x 2-2,5 x 22,23 mm;  
**A 36 TZ Special** 115-230 x 2-2,5 x 22,23 mm; **A 46 N Supra** 115-230 x 2,5-3 x 22,23 mm;  
**A 46 Extra** 115-125 x 1,6 x 22,23 mm; **A 46 R Special** 115-230 x 1,6-1,9 x 22,23 mm;  
**A 46 TZ Special** 100-230 x 1,6-1,9 x 16,0-22,23 mm; **A 60 Extra** 115-125 x 1 x 22,23 mm;  
**A 60 N Supra** 115-125 x 1 x 22,23; **A 60 R Supra** 115-125 x 1 x 22,23 mm;  
**C 24 R Supra** 100-350 x 2,5-3,5 x 16-25,4 mm; **C 24 RA Special** 300-350 x 3,5-4 x 20-25,4 mm;  
**C 24 RT Special** 300 x 3,5 x 20-22,23 mm; **C 24 RT/34 Special** 300 x 3,5 x 20-22,23 mm;  
**C 24 Extra** 100-350 x 2,5-4 x 16-25,4 mm; **T 24 AX Special** 300-400 x 3,5-4 x 22,23-25,4 mm

#### 1.2 Verwendungen der Produkte

Organisch gebundene Schleifkörper zum Schleifen/Schneiden verschiedener Materialien

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der die freiwillige Produktinformation bereitstellt:

Unternehmen: KLINGSPOR Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Adresse: Hüttenstr. 36  
D-35708 Haiger

Telefon: +49-(0)2773-922-0 Fax: +49-(0)2773-922-195

E-Mail: andrea.hangg-krenzer@klingspor.de

#### 1.4 Notrufnummer:

**+49-(0)551-19240**



FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS  
DE PRODUITS ABRASIFS



Produktname/Referenz:  
Schrupp- und Trennscheiben Gruppe K  
Version/ Überarbeitet am: 18.07.16  
Seite 2 von 8

## 2. Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung

Nicht anwendbar.

Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe oder Gemische gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Siehe auch Nr. 8 und 16.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe oder Gemische gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deshalb nicht zu kennzeichnen.

### 2.3. Sonstige Gefahren

keine bekannt

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Die genannten Produkte enthalten folgende Inhaltsstoffe, die gem. RL 67/548/EWG bzw. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind bzw. für die ein gemeinschaftlicher Grenzwert gilt:

Stoffname	EG-Nr.	CAS-Nr.	REACH Registrierungs- Nr.	Gehalt	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	
					Gefahrenklassen/ Gefahrenkategorien	Gefahren- hinweise
Kryolith (Trinatriumhexa- fluoroaluminat)	237-410-6	13775-53-6	01-2119511565-43	3 - 8 %	Akute Toxizität Kat. 4 Spezif. Zielorgan-Toxizität wiederholte Exposition Reproduktionstoxizität Chronische aquatische Toxizität Kat. 2	H332 H372 H362 H411

(Der Wortlaut der angeführten H-Sätze und R-Sätze ist Abschnitt 16 zu entnehmen)



FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS  
DE PRODUITS ABRASIFS



Produktname/Referenz:  
Schrupp- und Trennscheiben Gruppe K  
Version/ Überarbeitet am: 18.07.16  
Seite 3 von 8

---

#### **4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Bitte beachten Sie auch Nr. 8 und 16 der freiwilligen Produktinformation.

##### **4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Einatmen: Nicht möglich aufgrund der Form der Produkte  
Augenkontakt: Nicht möglich aufgrund der Form der Produkte  
Hautkontakt: Keine gesundheitsschädlichen Wirkungen bekannt  
Verschlucken: Nicht wahrscheinlich aufgrund der Form der Produkte; Gegebenenfalls ärztliche Hilfe aufsuchen  
Hinweise für den Arzt: Keine Angaben verfügbar.

##### **4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine bekannt.

##### **4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Nicht relevant. Symptomatische Behandlung.

---

#### **5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

##### **5.1. Löschmittel**

Geeignete Löschmittel: Wasser, Löschpulver, Löschschaum, Sand, CO<sub>2</sub>, je nach den vorliegenden Umgebungsbedingungen.

##### **5.2. Besondere vom Produkt ausgehende Gefahren**

Gefährlicher Rauch kann entstehen. Atemschutzausrüstung verwenden.

##### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Brandbekämpfungsmaßnahmen auf die Umgebungssituation abstimmen.

---

#### **6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Nicht anwendbar.

---

#### **7. Handhabung und Lagerung**

Bei der Handhabung sind die Anweisungen für Schleifmaschinen und die einschlägigen nationalen Vorschriften sowie Sicherheitsempfehlungen zu beachten.

Schleifwerkzeuge sollten so gelagert werden, dass schädliche Einflüsse durch Feuchtigkeit, Frost und große Temperaturschwankungen sowie mechanische Schädigungen vermieden werden.



## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Für sicheres Schleifen werden eine Risikobeurteilung (Arbeitsplatzevaluierung) und die Verwendung der entsprechenden persönlichen Schutzausrüstung empfohlen.

*Arbeitsplatzgrenzwerte / biologische Grenzwerte*

(Landesbezogene behördliche Vorschriften beachten)

Grenzwerttyp (Herkunftsland)	Stoffname	EG-Nr.	CAS-Nr.	Arbeitsplatzgrenzwert				Spitzen- begren- zung	Quelle, Bemerkung
				Langzeit		Kurzzeit			
				mg/m <sup>3</sup>	ml/m <sup>3</sup> (ppm)	mg/m <sup>3</sup>	ml/m <sup>3</sup> (ppm)		
Deutschland AGW	Kryolith	237-410-6	13775-53-6	1 einatembare Staubfraktion	-	4 einatembare Staubfraktion	-	TRGS 900, GESTIS (Fluoride, anorganisch als F)	
Europäische Union	"	"	"	2,5	-	-	-		

Hinweis: Gültig für Deutschland, andere Länder nationale Grenzwerte beachten (Siehe Anhang Abschnitt 16, Seite 7)

Hinweis: Gefährlicher Staub aus dem zu bearbeitenden Werkstoff kann durch das Schleifen / Bearbeiten entstehen. Nationale Vorschriften für Staubgrenzwerte sind zu beachten.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### 8.2.1. Individuelle Schutzmaßnahmen

- 8.2.1.1. Atemschutz: Staubmaske anlegen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff)
- 8.2.1.2. Handschutz: Schutzhandschuhe benutzen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff)
- 8.2.1.3. Augenschutz: Schutzhaube, Schutzbrille oder Gesichtsschutz benutzen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff)
- 8.2.1.4. Gehörschutz: Gehörschutz benutzen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff)
- 8.2.1.5. Körperschutz: Körperschutz benutzen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff und Bearbeitungsverfahren)

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- 9.1.1 Aggregatzustand: fest
- 9.1.2 Farbe: je nach Produkt
- 9.1.3 Löslichkeit in Wasser: nicht bestimmt

### 9.2. Sonstige Angaben

Keine



FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS  
DE PRODUITS ABRASIFS



Produktname/Referenz:  
Schrupp- und Trennscheiben Gruppe K  
Version/ Überarbeitet am: 18.07.16  
Seite 5 von 8

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Schleifmittel sind beständig und verändern sich nicht bei der Handhabung und Lagerung.

### 10.2. Chemische Stabilität

Schleifmittel sind beständig und verändern sich nicht bei der Handhabung und Lagerung.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Temperaturen über 250 °C können gefährliche oder giftige Zersetzungsprodukte entstehen

---

## 11. Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Wirkungen bei Einatmen, Augen- und Hautkontakt sowie beim Verschlucken sind nicht bekannt.

Die Hinweise unter Nr. 8 dieser freiwilligen Produktinformation sind zu beachten.

---

## 12. Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

keine Wirkungen bekannt

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

keine Potentiale für biologische Abbaubarkeit bekannt

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

keine Potentiale bekannt

### 12.4. Mobilität im Boden

keine Potentiale bekannt

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht relevant

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

keine Wirkungen bekannt



FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS  
DE PRODUITS ABRASIFS



Produktname/Referenz:  
Schrupp- und Trennscheiben Gruppe K  
Version/ Überarbeitet am: 18.07.16  
Seite 6 von 8

---

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### 13.1.1 Produkt

Nationale und örtliche Vorschriften sind zu befolgen.

- O Aufgrund der Inhaltsstoffe und Eigenschaften erfolgt die Entsorgung als nicht gefährlicher Abfall (2000/532/EC) sofern vom Anwender keine gefährlichen Stoffe auf die Schleifmittel aufgebracht werden. (EWC - SN 120121)
- X Aufgrund der Inhaltsstoffe und Eigenschaften erfolgt die Entsorgung als gefährlicher Abfall (2000/532/EC) (EWC - SN 120120)

#### 13.1.2 Verpackung

Nationale und örtliche Vorschriften sind zu befolgen.

---

## 14. Angaben zum Transport

Schleifmittel sind kein Gefahrgut.

---

## 15. Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifische Rechtsvorschriften für das Produkt

Die Produkte (Erzeugnisse) sind nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht relevant.

---

## 16. Sonstige Angaben

### Änderungen gegenüber der letzten Version

Siehe Abschnitte 1 bis 16.

### Literaturangaben und Datenquellen

#### Vorschriften

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Richtlinie 98/24/EG  
Richtlinie 2000/39/EG  
Richtlinie 75/324/EWG  
Entscheidung (2000/532/EG)  
Transportregelungen gemäß ADR, RID und IATA.  
TRGS 900

### Gefahrenhinweise auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

- H322 Gesundheitsschädlich beim Einatmen
- H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Zielorgane: Lungen, Skelett
- H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS  
DE PRODUITS ABRASIFS



Produktname/Referenz:  
Schrupp- und Trennscheiben Gruppe K  
Version/ Überarbeitet am: 18.07.16  
Seite 7 von 8

### International Limit Values \*

Substance: Fluoride (inorganic as F) CAS No. 16984-48-8

Countries	Limit value – Eight hours , mg/m <sup>3</sup>	Limit value – Short term mg/m <sup>3</sup>
Australia	-	-
Austria	2,5 inhalable aerosol	12,5 inhalable aerosol
Belgium	2,5	-
Canada-Ontario	-	-
Canada-Québec	-	-
Denmark	2,5	5
European Union	<b>2,5</b>	-
France	2,5	-
Germany (AGS)	1 inhalable aerosol	4 inhalable aerosol (1)
Germany (DFG)	1 inhalable aerosol	4 inhalable aerosol
Hungary	2,5	10
Ireland	2,5	-
Italy	2,5	-
Japan	-	-
Latvia	2,5	-
New Zealand	-	-
People's Republic of China	-	-
Poland	1	3
Singapore	2,5	-
South Korea	-	-
Spain	2,5	-
Sweden	2	-
Switzerland	1 inhalable aerosol	4 inhalable aerosol
The Netherlands	-	-
USA - NIOSH	-	-
USA - OSHA	2,5	-
United Kingdom	2,5	-
Remarks: European Union Indicative Occupational Exposure Limit Values (2,3) and Limit Values for Occupational Exposure (4) (for references see bibliography) Germany (AGS) (1) 15 minutes average value Germany (DFG) STV 15 minutes average value		

\*(IFA / GESTIS Stoffdatenbank , Internationale Grenzwerte für chemische Substanzen)

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger bzw. Anwender unserer Schleifmittel in eigener Verantwortung zu beachten.

Datenblatt ausstellender Bereich: Labor  
Ansprechpartner: Dr. Irene Bock, Andrea Hangg-Krenzer



FEDERATION EUROPEENNE DES  
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS



Produktname/Referenz:  
Schrupp- und Trennscheiben Gruppe KD  
Version/ Überarbeitet am: 18.07.16  
Seite 1 von 8

## Freiwillige Produktinformation in Anlehnung an das Format des Sicherheitsdatenblattes für organisch gebundene Schleifmittel

### 1. Bezeichnung des Produktes und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Schrupp- und Trennscheiben Gruppe KD

Typenbezeichnungen:

Schruppscheiben: **A 46 N SUPRA** 115 - 180 x 6 - 8 x 22,23 mm

Trennscheiben: **A 46 N SUPRA** 115 - 230 x 2,5 - 3 x 22,23 mm

#### 1.2 Verwendungen der Produkte

Organisch gebundene Schleifkörper zum Schleifen/Schneiden verschiedener Materialien

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der die freiwillige Produktinformation bereitstellt:

Unternehmen: KLINGSPOR Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Adresse: Hüttenstr. 36

D-35708 Haiger

Telefon: +49-(0)2773-922-0 Fax: +49-(0)2773-922-195

E-Mail: andrea.hangg-krenzer@klingspor.de

#### 1.4 Notrufnummer:

+49-(0)551-19240

---

### 2. Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung

Nicht anwendbar.

Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe oder Gemische gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Siehe auch Nr. 8 und 16.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe oder Gemische gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deshalb nicht zu kennzeichnen.

#### 2.3. Sonstige Gefahren

keine bekannt





FEDERATION EUROPEENNE DES  
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS



Produktname/Referenz:  
Schrupp- und Trennscheiben Gruppe KD  
Version/ Überarbeitet am: 18.07.16  
Seite 2 von 8

### 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Die genannten Produkte enthalten folgende Inhaltsstoffe, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind bzw. für die ein gemeinschaftlicher Grenzwert gilt:

Stoffname	EG-Nr.	CAS-Nr.	REACH Registrierungs.- Nr.	Gehalt	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	
					Gefahrenklassen/ Gefahrenkategorien	Gefahren- hinweise
Kryolith (Trinatriumhexa- fluoroaluminat)	237-410-6	13775-53-6	01-2119511565-43	3 - 8 %	Akute Toxizität Kat. 4 Spezif. Zielorgan-Toxizität wiederholte Exposition 1 Reproduktionstoxizität Chronische aquatische Toxizität Kat. 2	H332 H372 H362 H411
Organische Chlor- verbindung	236-948-9	135-89-9		4 - 5 %	Spezif. Zielorgan-Toxizität wiederholte Exposition 2	H373

(Der Wortlaut der angeführten H-Sätze und R-Sätze ist Abschnitt 16 zu entnehmen)

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bitte beachten Sie auch Nr. 8 und 16 der freiwilligen Produktinformation.

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: Nicht möglich aufgrund der Form der Produkte  
 Augenkontakt: Nicht möglich aufgrund der Form der Produkte  
 Hautkontakt: Keine gesundheitsschädlichen Wirkungen bekannt  
 Verschlucken: Nicht wahrscheinlich aufgrund der Form der Produkte; Gegebenenfalls ärztliche Hilfe aufsuchen  
 Hinweise für den Arzt: Keine Angaben verfügbar.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt.

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht relevant. Symptomatische Behandlung.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Wasser, Löschpulver, Löschschaum, Sand, CO<sub>2</sub>, je nach den vorliegenden Umgebungsbedingungen.

 <p>FEDERATION EUROPEENNE DES FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS</p>		<p>Produktname/Referenz: Schrupp- und Trennscheiben Gruppe KD Version/ Überarbeitet am: 18.07.16 Seite 3 von 8</p>
--	---	--

## 5.2. Besondere vom Produkt ausgehende Gefahren

Gefährlicher Rauch kann entstehen. Atemschutzausrüstung verwenden.

## 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Brandbekämpfungsmaßnahmen auf die Umgebungssituation abstimmen.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht anwendbar.

## 7. Handhabung und Lagerung

Bei der Handhabung sind die Anweisungen für Schleifmaschinen und die einschlägigen nationalen Vorschriften sowie Sicherheitsempfehlungen zu beachten.

Schleifwerkzeuge sollten so gelagert werden, dass schädliche Einflüsse durch Feuchtigkeit, Frost und große Temperaturschwankungen sowie mechanische Schädigungen vermieden werden.

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Für sicheres Schleifen wird eine Risikobeurteilung (Arbeitsplatzevaluierung) und die Verwendung der entsprechenden persönlichen Schutzausrüstung empfohlen.

*Arbeitsplatzgrenzwerte / biologische Grenzwerte*

(Landesbezogene behördliche Vorschriften beachten)

Grenzwerttyp (Herkunftsland)	Stoffname	EG-Nr.	CAS-Nr.	Arbeitsplatzgrenzwert				Spitzen- begrenzung	Quelle, Bemerkung
				Langzeit		Kurzzeit			
				mg/m <sup>3</sup>	ml/m <sup>3</sup> (ppm)	mg/m <sup>3</sup>	ml/m <sup>3</sup> (ppm)		
AGW (Deutschland)	Kryolith	237-410-6	13775-53-6	1 * alveolengängige Staubfraktion		4 * alveolengängige Staubfraktion		-	TRGS 900, (Fluoride, anorganisch als F)
Europäische Union	"	"	"	2,5				-	
Empfohlener OEL (Hersteller USA)	Organische Chlor- Verbindung	236-948-9	13560-89-9	1				-	SDB, Hersteller- empfehlung

\*Hinweis: Gültig für Deutschland, andere Länder nationale Grenzwerte beachten (Siehe Anhang Abschnitt 16, Seite 7)

Hinweis: Gefährlicher Staub aus dem zu bearbeitenden Werkstoff kann durch das Schleifen / Bearbeiten entstehen. Nationale Vorschriften für Staubgrenzwerte sind zu beachten.



FEDERATION EUROPEENNE DES  
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS



Produktname/Referenz:  
Schrupp- und Trennscheiben Gruppe KD  
Version/ Überarbeitet am: 18.07.16  
Seite 4 von 8

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1. Individuelle Schutzmaßnahmen

- 8.2.1.1. Atemschutz: Staubmaske anlegen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff)
- 8.2.1.2. Handschutz: Schutzhandschuhe benutzen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff)
- 8.2.1.3. Augenschutz: Schutzhaube, Schutzbrille oder Gesichtsschutz benutzen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff)
- 8.2.1.4. Gehörschutz: Gehörschutz benutzen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff)
- 8.2.1.5. Körperschutz: Körperschutz benutzen (Güteklasse in Abhängigkeit vom zu bearbeitenden Werkstoff und Bearbeitungsverfahren)

---

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- 9.1 Aggregatzustand: fest
- 9.2 Farbe: je nach Produkt
- 9.3 Löslichkeit in Wasser: nicht bestimmt

### 9.2. Sonstige Angaben

keine

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Schleifmittel sind beständig und verändern sich nicht bei der Handhabung und Lagerung.

### 10.2. Chemische Stabilität

Schleifmittel sind beständig und verändern sich nicht bei der Handhabung und Lagerung.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Temperaturen über 250 °C können gefährliche oder giftige Zersetzungsprodukte entstehen



FEDERATION EUROPEENNE DES  
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS



Produktname/Referenz:  
Schrupp- und Trennscheiben Gruppe KD  
Version/ Überarbeitet am: 18.07.16  
Seite 5 von 8

---

## 11. Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Wirkungen bei Einatmen, Augen- und Hautkontakt sowie beim Verschlucken sind nicht bekannt.

Die Hinweise unter Nr. 8 dieser freiwilligen Produktinformation sind zu beachten.

---

## 12. Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

keine Wirkungen bekannt

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

keine Potentiale für biologische Abbaubarkeit bekannt

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

keine Potentiale bekannt

### 12.4. Mobilität im Boden

keine Potentiale bekannt

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht relevant

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

keine Wirkungen bekannt

---

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### 13.1. Produkt

Nationale und örtliche Vorschriften sind zu befolgen.

- Aufgrund der Inhaltsstoffe und Eigenschaften erfolgt die Entsorgung als nicht gefährlicher Abfall (2000/532/EC) sofern vom Anwender keine gefährlichen Stoffe auf die Schleifmittel aufgebracht werden. (EWC - SN 120121)
- Aufgrund der Inhaltsstoffe und Eigenschaften erfolgt die Entsorgung als gefährlicher Abfall (2000/532/EC) (EWC - SN 120120)

#### 13.2. Verpackung

Nationale und örtliche Vorschriften sind zu befolgen.



FEDERATION EUROPEENNE DES  
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS



Produktname/Referenz:  
Schrupp- und Trennscheiben Gruppe KD  
Version/ Überarbeitet am: 18.07.16  
Seite 6 von 8

## 14. Angaben zum Transport

Schleifmittel sind kein Gefahrgut.

## 15. Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Produkt

Die Produkte (Erzeugnisse) sind nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht relevant.

## 16. Sonstige Angaben

### Änderungen gegenüber der letzten Version

Siehe Abschnitte 1 bis 16.

### Literaturangaben und Datenquellen

#### Vorschriften

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Richtlinie 98/24/EG  
Richtlinie 2000/39/EG  
Richtlinie 75/324/EWG  
Entscheidung (2000/532/EG)  
Transportregelungen gemäß ADR, RID und IATA.  
TRGS 900

### Gefahrenhinweise auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

#### Kryolith

H332            Gesundheitsschädlich beim Einatmen  
H372            Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Zielorgane:  
                  Lungen, Skelett  
H362            Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen  
H411            Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

#### Organische Chlorverbindung

H373            Eine längere oder wiederholte Exposition durch Inhalation von Staub kann zu  
                  Leberschäden führen



FEDERATION EUROPEENNE DES  
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS



Produktname/Referenz:  
Schrupp- und Trennscheiben Gruppe KD  
Version/ Überarbeitet am: 18.07.16  
Seite 7 von 8

### International Limit Values \*

Substance: Fluoride (inorganic as F) CAS No. 16984-48-8

Countries	Limit value – Eight hours , mg/m <sup>3</sup>	Limit value – Short term mg/m <sup>3</sup>
Australia	-	-
Austria	2,5 inhalable aerosol	12,5 inhalable aerosol
Belgium	2,5	-
Canada-Ontario	-	-
Canada-Québec	-	-
Denmark	2,5	5
European Union	<b>2,5</b>	-
France	2,5	-
Germany (AGS)	1 inhalable aerosol	4 inhalable aerosol (1)
Germany (DFG)	1 inhalable aerosol	4 inhalable aerosol
Hungary	2,5	10
Ireland	2,5	-
Italy	2,5	-
Japan	-	-
Latvia	2,5	-
New Zealand	-	-
People's Republic of China	-	-
Poland	1	3
Singapore	2,5	-
South Korea	-	-
Spain	2,5	-
Sweden	2	-
Switzerland	1 inhalable aerosol	4 inhalable aerosol
The Netherlands	-	-
USA - NIOSH	-	-
USA - OSHA	2,5	-
United Kingdom	2,5	-
Remarks: European Union Indicative Occupational Exposure Limit Values (2,3) and Limit Values for Occupational Exposure (4) (for references see bibliography) Germany (AGS) (1) 15 minutes average value Germany (DFG) STV 15 minutes average value		

\*(IFA / GESTIS Stoffdatenbank , Internationale Grenzwerte für chemische Substanzen)

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger bzw. Anwender unserer Schleifmittel in eigener Verantwortung zu beachten.

Datenblatt ausstellender Bereich: Labor  
Ansprechpartner: Dr. Irene Bock, Andrea Hangg-Krenzer