

Gut. Sicher. Gelb.

Winkelschleifmop

WSM 617



Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany
Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de · www.klingspor.de



WSM 617



Aufbau

Kornart	Korund
Unterlage	Baumwollgewebe
Bindung	Kunstharz
Aufnahme	integriertes M14-Gewinde

Anwendung

Werkstoff	Edelstahl, Stahl, Metall allgemein, Lack, Farben
Anwendung	Entgraten, entrosten, entfernen von Rost, Farben, Lacken und anderen Beschichtungen
Maschinen	Winkelschleifer

Marktsegment

- ▶ Ideales Werkzeug für vielfältige Anwendungen, sowohl flach als auch stirnseitig einsetzbar.
- ▶ Aufgrund der Lamellenstruktur sehr feines Schleifen bei trotzdem guter Aggressivität, gute Anpassung an geformte Oberflächen, die Lamellen profilieren sich selbst.
- ▶ Einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug auf dem Winkelschleifer über das integrierte M14-Innengewinde.

Durchmesser in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigkeit	zul. Drehzahl 1/min
115 x 20	40	80 m/s	13.300
115 x 20	60	80 m/s	13.300
115 x 20	80	80 m/s	13.300
115 x 20	120	80 m/s	13.300
125 x 20	40	80 m/s	12.200
125 x 20	60	80 m/s	12.200
125 x 20	80	80 m/s	12.200
125 x 20	120	80 m/s	12.200