

WERKBÄNKE UND ARBEITSPLATZSYSTEME

ARBEITSPLATZSYSTEM QUATTRO

LISTA Quattro

Mit dem LISTA Quattro Arbeitsplatzsystem gestalten Sie Arbeitsplätze flexibel und zukunftssicher. Die elektrisch höhenverstellbare und individuell konfigurierbare Lösung sorgt für grösstmögliche Ergonomie und ermöglicht so effizientes Arbeiten in Werkstatt, Montage und Produktion.

Aufgrund seiner Leistungsdaten ist der LISTA Quattro flexibel und vielseitig in anspruchsvollen Anwendungen einsetzbar.

- Tragkraft bis **400 kg**
- grosszügiger Hub von 500 mm (675 – 1175 mm)
- überdurchschnittliche Hubgeschwindigkeit von bis zu 30 mm/s
- Nivellierfüsse inklusive

Arbeitsplatzfuss Quattro:

- Elektrische Höhenverstellung
- Hub 500 [mm] (675 - 1175 mm):
- Hubgeschwindigkeit: 30 [mm/s]
- Tragkraft: 200 [kg/Fuss] und bis 400 [kg/pro Arbeitstisch]
- inkl. Motorenkabel (1.5m), inkl. Nivellierfüsse
- Ausführung: Stahlblech

Fussblende Quattro/Duo/Solo:

- Befestigung am Fuss
- für Farbgestaltung und Schutz der eigentlichen Aktuatoren
- Lieferumfang: pro Paar
- Ausführung: Stahlblech
- Farbe: gemäss Farbkarte

Fussstrebe Quattro:

- Notwendig für Ablageboden, Eingriffschutz und Stabilisierung der Aktuatoren-Paare
- Ausführung: Stahlblech
- Farbe: gemäss Farbkarte

Steuereinheit Set für 4K:

Steuergerät-Set 4-Kanal für 4 x Motoren, inkl. Befestigungsmaterial. Für 2 x Arbeitsplatzfuss Quattro (4 x Hubsäulen) / Duo.

Netzkabel: Länge 3 [m] für CH / Schuko / FR zu C7.

Multiplexplatte: Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.



Arbeitstisch Quattro komplett		Art-Nr.: 63.467.010	
Nettogewicht kg	115	Plattenstärke mm	40
Modultiefe mm	675	Höhe Werkbankfüsse mm	675 - 1175
Breite mm	1500	Typ	Euro (CH / D / Schuko / FR) C7
Tiefe mm	750	Ausstattung	inkl. Steuereinheit Set 4 K und Anschlusskabel Euro (CH/D/Schuko/FR)
Höhe mm	715 - 1215	Max. Flächenbelastung kg	400
Arbeitsplatte	Multiplex	Farbe	Lichtblau RAL 5012