

Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz

Produktbeschreibung

- hoch belastbarer Schutzbügel aus Gütetestahl
- mit integriertem Unterfahrschutz
- verhindert das Einfädeln der Staplergabeln in schützenswerte Bereiche



Technische Daten

Artikelbezeichnung	Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz	
Funktion	Verhindert das Einfädeln von Staplergabeln in schützenswerte Bereiche	
Material	Geschweißtes Stahlrohr nach DIN 2458 in Güte S235 Rohr: 76 mm Ø, 3 mm Wandstärke Stahlplatte Unterfahrschutz: 4 mm Wandstärke	
Farbe	Verkehrsgelb (RAL 1023) mit schwarzen Signalstreifen	
Bügel (H x B in mm)	Höhe Unterfahrschutz 150 mm: 350 x 750 350 x 1.000	Höhe Unterfahrschutz 400 mm: 600 x 750 600 x 1.000
Oberflächenbehandlung	Für den Inneneinsatz: kunststoffbeschichtet	
Befestigung	Zum Aufdübeln	
Bodenplatte (L x B x H)	160 x 140 x 10 mm	
Bohrlochdurchmesser	14 mm	
Anzahl erforderlicher Dübel	8	
Benötigtes Befestigungsmaterial (bitte separat bestellen)	8 x Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 oder 8 x Durchsteckanker für Betonböden 12/120	